

ARTISON Diesel- Stapler 2,0 to.

Spezifikationen



Kennzeichen	1	Hersteller			ARTISON	ARTISON
	2	Modell	Typenbezeichnung des Herstellers		FD20	FD20
	3	Tragfähigkeit	Q Last	kg	2000 kg	2000 kg
	4	Lastschwerpunkt	C Abstand	mm	500	500
	5	Antrieb	Diesel, Benzin, Gas, Elektro		Diesel	Diesel
	6	Bedienung	Fahrersitz		Fahrersitz	Fahrersitz
	7	Bereifung	P=Luft / S= Super Elastik	vo/hi	P/(S)/P(S)	P/(S)/P(S)
	8	Räder (x=angetrieben)	Anzahl	vo/hi	2x2	2x2
Grundabmessungen	9		h3 mm Hub	mm	3300	3300
	10		h2 Freihub	mm	80	80
	11	Hubgerüst Duplex Mast	h5 Optionaler Freihub	mm	1490	1490
	12	Lastgitter	h8 Höhe Lastgitter	mm	1220	1220
	13	Gabeln	mm Gabeldicke/-breite/-länge	mm	40x125x1070	40x125x1070
	14	Neigung Hubgerüst	vor/zurück	deg	6°/12°	6°/12°
	15		L2 Länge einschließlich Gabelrücken	mm	2460	2460
	16		B Gesamtbreite	mm	1158 (1532)	1158 (1532)
	17		h1Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2180	2180
	18		h4 Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4220	4220
	19		h6 Höhe über Schutzdach	mm	2150	2150
	20	Grundabmessung	h7 Fahrersitzhöhe	mm	1140	1140
	21	Wenderadius	R	mm	2170	2170
Gewicht, Leistungsdaten	22	Überhang vorne	X	mm	465	465
	23	Arbeitsbreite	Ast 800x1200/1000x1200	mm	3635/3835	3635/3835
	24			km/h	17	17
	25		Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	18	18
	26		Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.55/0.65	0.50/0.54
	27	Geschwindigkeiten	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.47/0.44	0.47/0.44
	28	Zugkraft	mit/ohne Last	N	17100/13100	14900/11700
	29		mit Last	%	25	23
	30	Steigfähigkeit	ohne Last	%	20	20
	31	Eigengewicht		kg	3580	3580
	32		mit Last vorn/hinten	kg	4720/860	4720/860
	33	Achslast	ohne Last vorn/hinten	kg	1480/2100	1480/2100
Räder, Fahrwerk	34		Anzahl vorne/hinten		2/2	2/2
	35			vorne	7.00-12-12 P.R.	7.00-12-12 P.R.
	36	Räder	Reifengröße	hinten	6.00-9-10 P.R	6.00-9-10 P.R
	37	Radstand	y	mm	1550	1550
	38	Spurweite	vorne/hinten	mm	970 (1344) 985	970 (1344) 985
	39		m1 tiefste Stelle	mm	120	120
	40	Bodenfreiheit	m2 unter Hubgerüst mit Last	mm	195	195
	41	Betriebsbremse	mechanisch/hydraulisch		hydraulisch	hydraulisch
	42	Feststellbremse	Bedienung		Hand	Hand
Motor, Getriebe	43		Typ		95D31R(NX120-7)	65D26R (NS70)
	44		Volt	V	12	12
	45		Leistung	(AH/5HR)	65	52
	46		Gewicht	kg	22,6	17,4
	47	Batterie	Größe	mm	306Lx173Wx225H	260Lx173Bx225H
	48		Hersteller		ISUZU	ISUZU
	49		Typ		4JG2	C240PKF-23
	50		Motorleistung	kw	44,9	36,8
	51		max. Drehzahl	rpm	2450	2500
	52		Zylinderzahl/Hubraum	-/cc	4/3059	4/2369
	53	Motor	Kraftstoffverbrauch	g/HPh	185/2000	202/1800
	54	Getriebe	Typ		Wandler	Wandler
	55	Arbeitsdruck		kg/cm²	185	185

Änderungen vorbehalten!

Ast = X+R+b+a
b = Länge der Ladung
a = Freiraum (200 mm)